

• **SERIE TB-M**

• **SERIE TB-M**

FLUIDO FLUID		ACQUA WATER					OLIO OIL		ACQUA - OLIO WATER - OIL
temperatura massima Maximum temperature	°C	90					150		90 - 150
Capacità di riscaldamento Heating capacity	KW	4,5/9	6/12	9/18	12/24	15/30	3 / 6	4,5 / 9	3 / 6 4,5 / 9
Gradini di parzializzazione Power steps		2					2		2
Capacità di raffreddamento Cooling capacity	KW	33 (*)					23 (**)		33 (*) 23 (**)
potenza power	KW	0,5					0,5		0,5
Pompa portata (***) flow	l/min	0 / 40					0 / 40		0 / 40
Pump prevalenza (***) pressure	bar	2,8 / 0					2,8 / 0		2,8 / 0
caratteristica in depress. vacuum rating	l/min-bar	35 / 0 - 0 / -0.92					35 / 0 - 0 / -0.92		35 / 0 - 0 / -0.92
Capacità serbatoio Tank capacity	Litri Litres	26					26		26
Collegamenti idrici Piping connections	BSP	1/2"					1/2"		1/2"
Dimensioni Dimensions	larghezza width	700					700		700
	profondità length	300					300		300
	altezza height	650					650		650
Peso a vuoto Net weight	KG	60					60		60

(*) Con acqua di processo a 80°C ed acqua di raffreddamento a 10°C.

(**) Con olio diatermico a 150°C ed acqua di raffreddamento a 10°C.

(***) Su richiesta caratteristiche superiori

(*) With process water at 80°C and cooling water at 10°C.

(**) With diathermic oil at 150°C and cooling water at 10°C.

(***) More developed ratings available on request.