



Plastic Metal Unyka 55 / 195

Forza chiusura / Clamping force / Force de fermeture	ton	55
Passaggio colonne / Space between tie-bars / Distant entre les colonnes	mm	350 x 300
Spessore stampo / Mould thickness / Epaisseurs des moules (min-max)	mm	100 -350
Corsa piano mobile / Opening stroke / Course d'ouverture	mm	250
Corsa estrazione / Ejector stroke / Course éjection	mm	100
Diametro vite / Screw diameter / Diamètre de la vis	mm	30
Volume iniezione / Calculated injection / Volume d'injection	cm ³	102
Grammatura / Shot weight / Poids max injectable	gPs	97
Pressione specifica / Injection pressure / Pression d'injection	bar	1900
Potenza motore pompa / Motor pump power / Poissance du motor	kw	11
Potenza riscaldamento / Heating power / Poissance de chauffage	kw	6,5
Dimensioni (lu x la x h) / Dimension (le x wi x he) / Dimensions (lo x la x ha)	mt	3.4 x 1,2 x 1,8
Peso / Weight / Poids	kg	2500
Controllo / Control / Contrôle	Gefran	
Martinetto idraulico / hydraulic jack / Vérin hydraulique	n°	2
Soffieria / Blower / Souffler	n°	1
Interfaccia manipolatore / Robot interface / Interface robot	Sì / Yes / Oui	
Pompa a portata variabile / Variable flow pump / Pompe à flux variable	Moog	

I DATI POSSONO ESSERE SOGGETTO A MODIFICHE - DATA MAY BE SUBJECT TO ALTERATION - LES DONNÉES PEUVENT ÊTRE SUJETS À CHANGEMENT